

SPECIFIKACIJA ZA IZRADU UGOSTITELJSKIH APARATA

- Konstrukcija kokičara od kutija 25x25x2
- Za ojačanja sa strane L-profil 40x40x4
- Vrata kokičara raditi od flaha 40x5
- Konstrukcioni limovi proizvoda su limovi debljine min 2mm

- Konstrukcija tende se veže za glavnu konstrukciju, vijcima na mjestima gdje je postavljen oslonac za konstrukciju tende
- Konstrukcija tende je demontažna i odvojiva od glavne konstrukcije
- Ispod platna tende postavlja se noseći lim na koji se tenda oslanja čitavom svojom površinom

- Na glavnoj konstrukciji, u zavisnosti od vrste aparata, ugrađuju se 4 stakla od 4mm prema standardima za postojeću opremu

- Na glavnoj konstrukciji su postavljeni nosači rukohvata za koje je montiran rukohvat fi27mm dužine konstrukcije

- Donji dio konstrukcije je zatvoren sa svake strane limovima, dok su sa prednje strane napravljena vrata prema standardima za ovakvu vrstu opreme, koja je vezana za konstrukciju ukrasnim šarkama i pozicijom definisanom ergonomijom velikih točkova sa zadnje strane (da bi se mogla nesmetano otvarati). Na vratima je ostavljena ukrasna uška za otvaranje i sigurnosni dio uške u slučaju potrebe zarvaranja ključem.

- Donji dio konstrukcije, zbog solidnosti ali i atraktivnosti, pojačan je i oivičen ukrasnim ugaonim pločama koje su savijene pod uglom od 90 stepeni i nalaze se na svakom uglu donjeg dijela konstrukcije

- Na donjem dijelu konstrukcije postaviti 4 točka od kojih su dva ukrasna prečnika fi500mm sa niklovanim žicama, i niklovanom unutrašnjošću jednobrazno
- Na velikim točkovima staviti crne asfaltne tanke gume sa unutrašnjom gumom i ventilom.
- Veliki točkovi su pričvršćeni za osovine za konstrukciju radi lakše montaže i demontaže
- Na donjem dijelu konstrukcije postaviti i male okretne točkove, radi lakšeg upravljanja, koji imaju svoje zaštitne nosače i smjer okretaja od 360 stepeni

- Donji dio je od gornjeg dijela konstrukcije odvojen zaštitnim limom i postavlja se tako da se može njim upravljati zavisno od opreme koja se bude ugrađivala

- Na frontalnoj strani objekta je potrebno izraditi natpis koji sadrži isključivo naziv proizvoda (kokice, kesten...)
Font natpisa je Edwardian Script ITC, veličina slova je 10cm u boji RAL 5002. Položaj natpisa odrediti prema grafičkom prikazu.
- Na bočnoj strani, u gornjem lijevom uglu, potrebno je postaviti Mali grb (srebrni štit) Glavnog grada Podgorica, izrađen na posebnoj metalnoj pločici.
Proporcije, dimenzije i boje grba uraditi u skladu sa Knjigom grafičkih standarda Glavnog grada Podgorica. Grb postaviti prema grafičkom prikazu.